

USBでワンステップ配信も クラウド遠隔操作もできる！

屋内／
屋外用

軽量・薄型・簡単・LED



TV-W6080-P2.5



TV-ASO-P2.94



TV-W8030-P2.5

“イージー”をとことん追求。
だれでも、どこでも、かんたんに使える。

- 💡 **高輝度3000nit以上**で遠くからも目立つ！
- 🖼️ テキスト／画像／動画に対応。動画**サイネージ**として最適
- 📏 **超軽量＆薄型設計**（本体厚40mm・重さ5kg〜）で持ち運びラクラク
- ✳️ **IP65相当の防水設計**。屋内・屋外どちらも対応
- 🔌 **USBプラグ＆プレイ設計**
- 📶 アプリ・クラウドで**遠隔操作**もOK！ ※クラウド遠隔操作には利用申請および2.4GHz対応のWi-Fi環境が必要です。
- 💥 **BIG技術**採用でLEDの衝撃耐性UP ※W8030、W6080のみ対象




設置イメージ

∞ 活用アイデアは無限大！

様々なシーンでお使いいただけます

※画像はイメージです。

店舗の看板、
ポスター
としてコンビニなど
ショップの
情報発信にキッチンカーや
飲食イベントでの
メニュー表示に展示会などで
企業PRや
製品の説明にガソリンスタンド、
商業施設などの
情報発信に

仕様

品番	TV-W6080-P2.5	TV-W8030-P2.5	TV-ASO-P2.94
ピッチ(mm)	2.5	2.5	2.94
モジュールサイズ(mm)	280×400	500×280	200×200
LED	SMD1415BIG	SMD1415BIG	SMD1415
全体のサイズ(mm)	W602×H842×D40	W842×H322×D40	W660×H1122.68×D80 (折畳み時)
表示サイズ(mm)	W560×H800	W800×H280	W600×H800
材料	Al	Al	Al
重さ(kg)	7	5	15
解像度(ドット)	224×320	320×112	204×272
明るさ(cd/m ²)	3000	3000	4000
リフレッシュレート(Hz)	3840	3840	3840
フレームレート(Hz)	60	60	60
消費電力(最大/平均)	260W/130W	130W/75W	340W/110W
IP	IP65相当		
作業温度	-10~50℃		-20~50℃
保管温度	-20~50℃		
電源	AC 100V - 240V, 50/60HZ		
制御モード	USB, WIFI, Android & IOS		+ RJ45
サポートフォーマット	txt, BMP, JPG, tiff, png, gif, MP4 ※一部フォーマットはアプリのみ対応		
保証期間	ご購入日より1年間 (センドバック対応)※ ※ LED素子の不点灯については、業界基準(0.03%以内)に基づき、複数個が連続して不点灯となる場合を除き、保証対象外となります。		

- 改良のため、仕様および外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
- 表示価格は2025年6月現在の販売価格です。取付・施工費等は含まれておりません。また、諸般の事情により変更することがありますのでご了承下さい。
- 使用場所・目的によっては専門施工が必要な場合があります。建物への固定取付け時は、必ず専門の工事店様にご依頼下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよく読み、使用上の注意を守ってお使い下さい。

1年保証

発行/2025年6月

業務用



株式会社日本電子デバイス

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-32 新大阪アークビル11F

TEL. 06-6320-6640 / FAX. 06-6320-6682

URL : <https://www.jedinc.jp>